

Ca/Ca

Activated & pre-charged Activée & pré-chargée

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES



- Absolutely maintenance free ▪ 100% sans entretien
- Ready and easy to use ▪ Prêt à l'emploi et facile à installer
- No acid handling - very safe ▪ Aucune manipulation d'acide - sans danger
- Increased power et extended service life ▪ Puissance accrue et durée de vie plus longue
- Extreme vibration resistance ▪ Résistante aux vibrations
- Maintenance free ▪ Conception sans entretien
- Calcium/Calcium construction ▪ Calcium/Calcium
- Lightweight polypropylene container ▪ Coque légère en polypropylène
- Heat-sealed container with flat top cover ▪ Coque thermoscellée avec couvercle supérieur lisse
- Venting systems ▪ Systèmes de ventilation
- Handle ▪ Poignée
- Magic eye ▪ Magic eye

Fulbat Designation	Voltage (V)	Capacity Ah (10H)	Capacity Ah (20H)	CCA A (-18°C/0°F)	Dimensions (+/- 2 mm)			Polarity	Terminal drawings			
					L	W	H		Front	Side	Top	3D
U1-9 Ca/Ca (handle+ magic eye)	12	-	28	300	195	130	180	⊖ ⊕ ⊖ ⊕				
U1R-9 Ca/Ca (handle+ magic eye)	12	-	28	300	195	130	180	⊖ ⊕ ⊖ ⊕				
NS40 (+D)	12	-	36	335	195	126	221	⊖ ⊕ ⊖ ⊕				
NS40 (+G)	12	-	36	335	195	126	221	⊖ ⊕ ⊖ ⊕				
NS60 (+D)	12	-	45	350	236	128	222	⊖ ⊕ ⊖ ⊕				
NS60 (+G)	12	-	45	350	236	128	222	⊖ ⊕ ⊖ ⊕				



Integrated handle / Poignée intégrée

